



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка концевого выключателя                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое название устройства        | ZCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Тип головки                        | Головка плунжера                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Совместимость изделий              | XCKD<br>XCKP<br>XCKT<br>XCMD                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Соответствующий корпус             | ZCD21<br>ZCD21M12<br>ZCD25<br>ZCD26<br>ZCD27<br>ZCD28<br>ZCD29<br>ZCD29M12<br>ZCD31<br>ZCD35<br>ZCD37<br>ZCD39<br>ZCMD21C12<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD21L08U78<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21L2<br>ZCMD21L5<br>ZCMD21M12<br>ZCMD25L1<br>ZCMD25L2<br>ZCMD25L5<br>ZCMD29C12<br>ZCMD29L1<br>ZCMD29L2<br>ZCMD29L5<br>ZCMD37L1<br>ZCMD37L2 |

ZCMD37L5  
 ZCMD39L1  
 ZCMD39L2  
 ZCMD39L5  
 ZCMD41L1  
 ZCMD41L2  
 ZCMD41L5  
 ZCMD61C12  
 ZCMD61M12  
 ZCMD69C12  
 ZCMD81L1  
 ZCMD81L2  
 ZCMD81L5  
 ZCP21  
 ZCP21M12  
 ZCP25  
 ZCP26  
 ZCP27  
 ZCP28  
 ZCP29  
 ZCP29M12  
 ZCP31  
 ZCP35  
 ZCP37  
 ZCP39  
 ZCT21G11  
 ZCT21N12  
 ZCT21P16  
 ZCT25G11  
 ZCT25N12  
 ZCT25P16  
 ZCT26G11  
 ZCT26N12  
 ZCT26P16  
 ZCT27G11  
 ZCT27N12  
 ZCT27P16  
 ZCT28G11  
 ZCT28N12  
 ZCT28P16

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Движение рабочей головки | Линейный                                           |
| Тип рукоятки             | Боковой плунжер пруж. возврат металл (регулируем.) |
| Тип подвода              | Подвод по вертикали 1 направление                  |

### Дополнительные характеристики

|                   |   |
|-------------------|---|
| Прямое размыкание | C |
|-------------------|---|

### Условия эксплуатации

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                      |
| Характеристики окружающей среды           | Стандартные условия эксплуатации |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0851 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                            |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|