

Резьбовой колпачок - A-INSP-M32-68N-P-LG - 1424521

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой колпачок, материал резьбового соединения: PA, PA, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 374260
GTIN	4055626374260
Вес/шт. (без упаковки)	8,040 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	12 мм
Диаметр соединительной резьбы	32 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	37 мм (Диаметр)
Длина, резьба	8 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал уплотнения	EPDM (Уплотнительное кольцо)
Тип резьбы, сторона подключения	M32 x 1,5
	M32
Момент затяжки	2 Нм

Резьбовой колпачок - A-INSP-M32-68N-P-LG - 1424521

Технические данные

Общие сведения

Цвет	светло-серый, RAL 7035
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	EVSG-ORD 32

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
---------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------