

## Обжимной контакт - IPCC 16- 4-MT - 1733385


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Отдельный штыревой обжимной контакт для гибкого проводника с поперечным сечением 4 мм<sup>2</sup>.

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 282796
GTIN	4046356282796
Вес/шт. (без упаковки)	1,890 GRM

### Технические данные

#### Электрические характеристики

Расчетный ток	32 A
Максимальный ток нагрузки	32 A

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

#### Механические характеристики

Сечение проводников	4 мм <sup>2</sup>
Длина зачищенной части одной жилы	8 мм
Диаметр контакта	3,4 мм
Циклы установки	>= 25

#### Общие сведения

Серия	VC-D
Способ подключения	Обжим
Тип контакта	катаные

#### Данные о материале

## Обжимной контакт - IPCC 16- 4-MT - 1733385

### Технические данные

#### Данные о материале

Материал, контактная поверхность	с серебряным покрытием
----------------------------------	------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

Сертификаты


ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------