

## Пластиковая табличка - US-EMLP (17X7) CUS - 0830079

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Пластиковая табличка, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 17 x 7 мм



### Преимущества для Вас

☒ Все маркеры для оборудования US-EMLP ... могут поставляться с обозначениями по заказу клиента



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 614412 |
| GTIN                   | 4046356614412                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 18,130 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|            |        |
|------------|--------|
| Длина (b)  | 7 мм   |
| Ширина (a) | 17 мм  |
| Высота (c) | 0,5 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C                                                                                                     |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Цвет                                  | белый                |
| Составная часть                       | не содержит силикона |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                   |
| Материал                              | ПВХ                  |
| Соответствие требованиям RoHS         | да                   |

## Пластиковая табличка - US-EMLP (17X7) CUS - 0830079

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек                               | 114                                 |
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 6                                   |
| Клей                                                        | Акрилат                             |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Толщина пленки                                              | 500 мкм                             |
| Толщина клеевого слоя                                       | 50 мкм                              |
| Тип монтажа, маркировка                                     | склеивание                          |

#### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                          |