



Klemsan®

422049 TRV 4 M

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	15 mm
	Длина	— mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	— mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	25 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60998-1/EN 61558-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	AWG/26-10
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
Изолированный зажим	Тип	—

Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
	AWG Сечение	AWG/26-10
	Тип соединения	screw/vidalı
	Длина зачистки изоляции	10 mm
	Момент затяжки	0.5/0.8 Nm

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- 422047** 4 мм², Винтовое соединение, Клемма для подключения трансформаторов 2 соединения 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Оранжевый
- 422049**
- 422040**