

Кабель - CAB-DSUB25M/OE/22/S/30M - 2909758

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; Подключение 1: отдельные жилы (25-полюсн.) (Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.); Подключение 2: Штыревой разъем D-SUB (1x 25-полюсн.); длина кабеля: 30 м

Преимущества для Вас

- ✓ Обозначение одиночных жил: 1, 2, 3, 4,
- ✓ Одиночные жилы оснащены кабельным наконечником
- ✓ Резьбовые элементы: 2 винта UNC 4-40
- ✓ Один конец без разъема
- ✓ На одном конце гнездо или вилка D-SUB
- ✓ Соединение 1:1

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 682730
GTIN	4055626682730
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	125 В AC
	125 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	2 А
Длина кабеля	30 м
Наружный диаметр кабеля	10,4 мм
Отдельная жила, сечение	0,36 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	22
Экранировка	есть

Кабель - CAB-DSUB25M/OE/22/S/30M - 2909758

Технические данные

Общие сведения

	Общая экранирующая оплетка кабеля из металлической фольги и плетеная экранирующая оплетка кабеля
--	--

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	25

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	отдельные жилы
Полюсов	25
Указание	Жилы промаркированы и оснащены наконечниками.

Поддерживаемые устройства управления

Управление	универсальный
------------	---------------

Цветовой код

Штекерный соединитель 1 = штекерный соединитель 2 (опционально) = цвет жилы	D-SUB25 (1) = черный
	D-SUB25 (2) = белый
	D-SUB25 (3) = красный
	D-SUB25 (4) = зеленый
	D-SUB25 (5) = оранжевый
	D-SUB25 (6) = синий
	D-SUB25 (7) = белый-черный
	D-SUB25 (8) = красный-черный
	D-SUB25 (9) = зеленый-черный
	D-SUB25 (10) = оранжевый-черный
	D-SUB25 (11) = синий-черный
	D-SUB25 (12) = черный-белый
	D-SUB25 (13) = красный-белый
	D-SUB25 (14) = зеленый-белый
	D-SUB25 (15) = синий-белый
	D-SUB25 (16) = черный-красный
	D-SUB25 (17) = белый-красный
	D-SUB25 (18) = оранжевый-красный
	D-SUB25 (19) = синий-красный
	D-SUB25 (20) = красный-зеленый

Кабель - CAB-DSUB25M/OE/22/S/30M - 2909758

Технические данные

Цветовой код

	D-SUB25 (21) = оранжевый-зеленый
	D-SUB25 (22) = черный-белый-красный
	D-SUB25 (23) = белый-черный-красный
	D-SUB25 (24) = красный-черный-белый
	D-SUB25 (25) = зеленый-черный-белый