

Модуль для контактов - HC-HV10-I-CT-F - 1405265

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гнездовая вставка HEAVYCON, для 830V(III/3), с 10 рабочими и 2 переключающими контактами, подключение обжимом



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 063539
GTIN	4055626063539
Вес/шт. (без упаковки)	62,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Для корпусов HEAVYCON-ADVANCE типа B24 и корпусов HEAVYCON типа HV10, обжимные контакты СК 2,5-ED (обжимные контакты не входят в комплект поставки)
Способ подключения	Обжим
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Полюсов	10+2+PE
Количество, силовые контакты	10
Количество, контакты цепи управления	2
Циклы установки	≥ 500
Размер	B24
Сечение проводников	0,5 мм² ... 4 мм² (Контакты цепи питания)
	0,5 мм² ... 4 мм² (Контакты цепи управления)
Сечение AWG	20 ... 12 (Контакты цепи питания)
	20 ... 12 (Контакты цепи управления)
Длина зачищенной части одной жилы	7,5 мм (Силовой контакт)

Модуль для контактов - HC-HV10-I-CT-F - 1405265

Технические данные

Общие сведения

	7,5 мм (Контакт цепи управления)
Указания по монтажу	Использование по назначению предусматривает встраивание в корпус со степенью защиты IP54 или выше

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (С учетом нагрева контактов)
---	--

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	серебро (или золото)
Материал, держатель контакта	РА
Стандарты/нормативные документы	РА: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требования R22 и R23 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL2)
	РА: Противопожарная защита для рельсовых транспортных средств — требование R24 согл. DIN EN 45545-2 (Уровень опасности HL1 - HL3)

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	830 В (Контакты цепи питания)
	500 В (Контакты цепи управления)
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ (Контакты цепи питания)
	6 кВ (Контакты цепи управления)
Расчетный ток	25 А (Контакты цепи питания)
	16 А (Контакты цепи управления)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Модуль для контактов - HC-HV10-I-CT-F - 1405265

Сертификаты

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
Номинальное напряжение UN		600 В	
Номинальный ток IN		16 А	
мм²/AWG/kcmil		12	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------