



Klemmsan®

270700 MEASTRO 110

Общие сведения	Ширина	36 mm
	Соединение	Screw Terminal
	Тип крепления	Rail Mount
Функции	Цифровые часы Время	✓
		—
		—
		—
		—
Дисплей	Тип	LCD
	Размер	1,5"
	Время продления	0,5sn
Количество программ		100
Инфракрасное расстояние		550 mm
Точность		±1sn/gün
Срок службы батареи		7 Years
Тип выхода		Relay
Контакты выходного реле	Количество	1
	Тип	1 C/O (SPDT)
	Максимум. Переключение AC	16A / 250VAC
	Максимум. Переключение AC	1250VA
	Механический срок службы	≥ 10 ⁷
	Электрическая жизнь	5x10 ⁴
Поставка	Пост. ток	—

	Перем. ток	165...265 V AC
	Частота источника питания	35-70 Hz
Допустимая температура окружающей среды	Температура эксплуатации	-20°C..+70°C
	Температура хранения	-30°C..+80°C
Относительная влажность		90% non-condensing
Рабочая частота		35-70Hz
Класс защиты		IP20
Потребляемая мощность	Перем. ток	<11VA
	Пост. ток	—

Order Info

270700

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com