

Соединитель - C-SCFI 2,5/4,8X0,8 - 3240054

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гильза под плоский вывод, синяя, 1,5 ... 2,5 мм², 4,8 x 0,8

Преимущества для Вас

- ✓ Покрытие оловом электролитическим методом
- ✓ Припаянные твердым припоем плоские части наконечников обеспечивают значительное усилие извлечения проводников
- ✓ Без галогенов
- ✓ Простой и надежный ввод проводника ("EASY ENTRY")

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 452724
GTIN	4046356452724
Вес/шт. (без упаковки)	0,990 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20 мм
Ширина (a)	4,8 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	5 мм
Толщина материала (g)	0,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
---	-------------------

Общие сведения

Соединитель - C-SCFI 2,5/4,8X0,8 - 3240054

Технические данные

Общие сведения

Цвет	синий
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Латунь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------