

## Корпус - HC-B 10-SMQ-52/O1PG16 - 1673481


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, крепление производится двумя защелками, высота 52 мм, без резьбового соединения, 1x Pg16

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 152291
GTIN	4017918152291
Вес/шт. (без упаковки)	242,810 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	52 мм
Ширина	52 мм
Длина	93 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

#### Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Размер	B10
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

# Корпус - HC-B 10-SMQ-52/O1PG16 - 1673481

## Технические данные

### Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

## Сертификаты

### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---