



Предохранитель, высокая скорость, 400 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 90 x 139 мм, aR, DIN, IEC, одинарный индикатор

Каталог № 170M6190

## Программа поставок

|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель  |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель  |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 400   |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 1250 V   |
| Типоразмер   |   |    | size 3  |
| Типоразмер   |   |    | 76 x 90 x 139 мм  |
| Категория применения                                 |   |    | aR  |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор   |
| Описание   |   |    | индикатор типа T для микровыключателя                                 |
| Отключающая способность                              |   | кА | 100   |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников  |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | DIN<br>IEC  |
| Форма  |   |    | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания                                |   |    | DIN 43653<br>IEC 60269-4  |