

Верхняя часть корпуса - ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - 2706373

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 17,5 мм, высота: 38,5 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 А)
- ✓ При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается # Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON
- ✓ Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 616564
GTIN	4017918616564
Вес/шт. (без упаковки)	33,540 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	черный (9005)

Размеры

Высота	38,5 мм
Ширина	17,5 мм
Глубина	99 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Верхняя часть корпуса - ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - 2706373

Технические данные

Технические данные

Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	12 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	12
	24

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / EAC / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В	
Номинальный ток IN	10 А	12 А	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Верхняя часть корпуса - ME 17,5 OT-MSTBO SET BK - 2706373

Сертификаты

cULus Recognized

