

Профилированное уплотнение - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B24, проводящее



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 932820
GTIN	4046356932820
Вес/шт. (без упаковки)	3,920 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	120 мм
Ширина	43,8 мм
Высота	3800 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Материал	NBR, проводящий
Цвет	черный
Указания по монтажу	Приклеить запасное уплотнение, используя клей Loctite-454.
	Для корпусов HC-EVO-B24...AL и HC-STA-B24...AL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Профилированное уплотнение - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102