



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 ITA
Краткое название устройства	ITA
Тип устройства или его аксессуаров	Ежегодно программируемый переключатель времени
Область применения	Строительство
Тип батареи	Литиевая
Количество каналов	1
Язык	Датский Немецкий Английский Финский Французский Немецкий Венгерский Итальянский Норвежский Польский Португальский Румынский Испанский Шведский Чехия
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Макс. коммутируемый ток	16 A - 250 V переменный ток $\text{pf} = 1$ 6 A - 250 V переменный ток $\text{pf} = 0.6$
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток в 50/60 Гц
Точность	+/- 0.5 s/day 20 °C
Продолжительность цикла	24 ч + 7 дней + год
Макс. количество коммутаций	300
Мин. длительность интервала	1 min

Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Срок службы батареи	10 г.
Срок резервного хранения данных	Сохранение времени и программы в течение 10 лет
Шаг 9 мм	4
Ширина	35.8 мм
Высота	90 мм
Глубина	63 мм
Функция	Программирование импульсов
Отсутствие пропусков	Да
Время переключения	Автоматический
Откорректировал	DCF77 GPS
Код совместимости	ITA
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-30...55 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---