

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - NC-0000000KSFZ - 1592030

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус для кабельных соединителей, прямой с пластмассовым колпачком, Винтовой зажим, M23, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 10,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 046356 190244
GTIN	4046356190244
Вес/шт. (без упаковки)	40,590 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки/принадлежности для экранирования
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Отверстие для ввода кабеля	2 мм ... 10,5 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn), пластиковые части: синдиотактический полистирол
------------------	--

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - NC-0000000KSFZ - 1592030

Технические данные

Материал

Материал уплотнительного кольца	NBR
---------------------------------	-----

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»