



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XS
Название серии	Общего назначения
Тип датчика	Бесконтактный индуктивный датчик
Специальная область применения продукта	-
Наименование датчика	XSD
Конструкция датчика	Форма 80 x 40 x 40
Размер	40 mm
Тип корпуса	Фиксированный
Материал шкафа	Пластиковый
Тип выходного сигнала	Дискретный
Способ электромонтажа	4-проводн.
[Sn] номинальная дальность обнаружения	60 мм
Функция дискретного выхода	1 Н.О. + 1 Н.З.
Тип дискретного выхода	PNP
Электрическое соединение	Винтовые зажимы
[Us] номинальное напряжение сети	Постоянный ток
Степень защиты IP	IP67

Дополнительные характеристики

Поверхность обнаружения	Фронтальный
Возможность скрытого монтажа датчика	Не для скрытого монтажа
Материал	Пластик
Материал передней панели	Пластиковый
Тип выходной цепи	Пост. ток
Кабельный ввод	1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5
Коммутационная способность, мА	<= 200 мА

Частота коммутации	<= 50 Hz
Маркировка	CE
Глубина	40 мм
Высота	100 мм
Ширина	80 мм

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

XSDH607339 ##### ## ##### #####:



XS XS8D1A1PAM12
D
###-## 1



XSZBD10
XC-D
###-## 1



XZCC20FDM30B
3 pin 1/2 20UNF
###-## 1

XSDH607339 ##### #: #####:



XS XS8D1A1PBM12
XS8 80x80x26 - - Sn 60 - 12...24 # ##### -
M12
-# 1



XSZBD10
XC-D
-# 1



XZCC20FDM30B
3 pin 1/2 20UNF
-# 1