

Модуль ввода - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS - 2900173

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



16-канальный модуль цифрового ввода с винтовыми зажимами и резервной схемой питания.
Предназначен для платы Yokogawa SDV 144.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	
GTIN	4046356484053
Вес/шт. (без упаковки)	474,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	162 мм
Высота	112 мм
Глубина	80 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
---	------------------

Общие сведения

Указание	Контроль напряжения на модуле не функционирует в комбинации с подключенными клеммами для установки предохранителей HESILED со встроенным световым индикатором.
Макс. допустимое рабочее напряжение	24 В DC ±5 %
Макс. допустимый ток (на ответвление)	100 мА
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	2 А (F150, F151), вставной предохранитель (5x20, 2 А), DIN 41662

Модуль ввода - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS - 2900173

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	50
Индикатор состояния	Зеленый светодиод (питание), желтый светодиод (канал)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 14

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Момент затяжки	0,5 Нм
Количество точек подключения	2
Полюсов	50

Данные по подключению Подключение 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	вставной
Количество точек подключения	1
Полюсов	6

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Yokogawa ProSafe-RS
- подходящие платы ввода-вывода	SDV144

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Модуль ввода - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS - 2900173

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR 13631
Номинальное напряжение UN		24 В	
Номинальный ток IN		2 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
