



Motor operator 48 VDC

Тип **IZMX-M40-48DC-1**
Каталог № **184258**
Eaton Каталог № **68D2905G54**

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Дистанционная коммутация
Принадлежности			Моторный привод
			Двигатель автоматически задействует пружинный аккумулятор для удалённых и местных соединений. Комплект дооснащения
максимальная частота коммутаций	Переключени: минута		3
			Просьба учесть - частота переключения выключателя = 60 раз/ч
Номинальное управляющее напряжение	U_s	B	48 V DC
Рабочий диапазон	$x U_s$	Коэффициент	0,95 - 1,1
Применяемое для			IZMX40... INX40...
указания			В комплект дооснащения входят требуемые клеммы управляющего провода SEC.
Информация о комплекте поставки			Сигнальный контакт "Пружинный аккумулятор закреплён" включён в комплект поставки.

Технические характеристики

Время, требуемое для зажатия пружинного аккумулятора при $1 \times U_s$			6 с пост. тока
Расчетный рабочий ток	I_n	A	3 A DC
Пусковой ток		A	14 A DC
потребляемая мощность			175 W DC

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor operator for power circuit-breaker (EC001030)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Electrical drive for circuit breakers (ec1@ss8.1-27-37-04-12 [AKF010010])			
Type of switch drive			Motor drive
Rated control supply voltage U_s at AC 50HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at AC 60HZ		V	0 - 0
Rated control supply voltage U_s at DC		V	48 - 48
Voltage type for actuating			DC