

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - 2908964

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Преимущества для Вас

- ✓ Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
- ✓ Количество полюсов от 2 до 4
- ✓ Установка перпендикулярно к печатной плате
- ✓ Шаг 5 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	
GTIN	4017918381905
Вес/шт. (без упаковки)	1,340 GRM

Технические данные

Размеры

Размер шага	5 мм
Размер a	5 мм
Высота	15 мм

Общие сведения

Серия изделий	MSTBO 2,5/...-G1R
Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I _N	12 А

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - 2908964

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	2
---------	---

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / IECCE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	10 А	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58978-B1B2
Номинальное напряжение UN	250 В		
Номинальный ток IN	8 А		

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - 2908964

Сертификаты

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
Номинальное напряжение UN		250 В	
Номинальный ток IN		8 А	

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-20050718
		D	B
Номинальное напряжение UN		300 В	300 В
Номинальный ток IN		10 А	16 А

EAC		B.01742
-----	---	---------