

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSY17992

Вентилятор ЭМС 460 М3/Ч RAL 7035



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон | ClimaSys |
| Наименование изделия | ClimaSys CV |
| Тип устройства или его аксессуаров | Вентилятор ЭМС |
| Тип воздушного фильтра | Стандартный |
| Воздушный поток | Скорость свободного потока: 480 м3/ч в 50 Гц |
| Входное напряжение | 230 V 50/60 Гц |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------|--|
| Высота | Внешний: 320 мм |
| Ширина | Внешний: 320 мм |
| Глубина | Внешний: 150 мм |
| Размеры выреза | 292 x 292 мм |
| Материал | ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) for outlet grille Сталь для рама осевого двигателя Бериллий для прокладка |
| Цвет | Выпуская решетка: серый RAL 7035 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Состав устройства | 1 осевой двигатель 2 защитная решетка на передней и задней поверхностях 1 фильтр передняя часть осевого двигателя 1 выпускающая решетка ЭМС передняя сторона 1 уплотнитель между вентилятором и корпусом |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|