



Klemsan®

270376 Z1-LR

Общие сведения

Номер заказа	270376	
Ширина корпуса (мм)	17,5	
Соединение	Screw terminal	
Функции	LR	
Тип выхода	Relay	
Настройка тайминга-1 и тайминга-2	independent	
Настраиваемый диапазон освещенности	-	
Настраиваемый диапазон чувствительности	-	
Частота источника питания	50-60Hz	
Входное напряжение срабатывания	-	
Время восстановления	Max. 100msec	
Степень защиты	IP20	
Масса (г)	60	
Вид монтажа	-	
Электрические схемы	-	
Размеры	-	
Вспомогательные контакты	Тип	2 x C/O (SPDT)
	Макс. допустимое значение: перем. ток (для стороны NO)	10A/250V; 1250 VA
	Макс. допустимое значение: пост. ток (для стороны NO)	5A/30VDC; 150W
	Механический срок службы	$\geq 10^7$
	Число коммутаций для механической части (для стороны NO)	" 5×10^4 (5A@250VAC) 1×10^5 (5A@30VDC)"
Временной диапазон	Тайминг -1	0.1sec =>10days

	Тайминг -2	0.1sec =>10days
Напряжение питания	Пост. ток	12VDC
	Перем. ток	12VAC or 180..265V AC
Условия окружающей среды	Температура эксплуатации	-20 to +60 °C
	Температура хранения	-40 to +75 °C
	Относительная влажность (без конденсации)	Max.95% (no condensation)
Потребляемая мощность	Пост. ток	<1.25W
	Перем. ток	<2.5VA
Электромагнитная совместимость и электромагнитные помехи	55011/A1, 61000-4-2, 61000-4-3/A1, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-11	-
Электрод для измерения уровня жидкости	Описание	"Left-right timer"
	Номер заказа	270376
	Ед. упаковки	1

Order Info

270376

© 2020 Klemsan A.S.
www.klemsan.com