

Технические характеристики продукта

Характеристики

S56-043-S

Прима - выключатель - скр. уст. - 2-кл. - 6А - сл. кость - IP20



Основные характеристики

Функция	Выключатель
Представление устройства	Механизм в сборе
Оттенок цвета	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	6 А - 250 V
Диапазон мощности	<= 1380 Вт
Описание полюсов	1P
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	2 Н.О.
Присоединения	Винтовые зажимы : 1,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 1,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	9 мм
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) моноблок :
Тип покрытия	Глянцевая
Высота	81.2 мм
Ширина	81.2 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0.0802 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1 - 2005
Сертификация продукта	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---