

## Обжимной контакт - SL-1CKS030 - 1607918

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 10 мм, диапазон обжима: 25 мм<sup>2</sup> ... 25 мм<sup>2</sup>

Изображение может отличаться  
в зависимости от области  
подключения

### Преимущества для Вас

- Обжимной контакт: стойкая к температурям и вибрации подготовка
- Крепление с высокой прочностью на разрыв
- Низкое переходное сопротивление
- Простой контроль производственного процесса



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	4 stk
Минимальный объем заказа	4 stk
GTIN	 4 046356 272896
GTIN	4046356272896
Вес/шт. (без упаковки)	30,850 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	10 мм
Тип контактов	Розетка
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	25 мм <sup>2</sup>
Сечение гибких проводников, макс.	25 мм <sup>2</sup>

## Обжимной контакт - SL-1CKS030 - 1607918

### Технические данные

#### Общие сведения

Материал контакта	Медный сплав
Поверхность контакта	Серебро

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



B.01742