



Предохранитель, высокая скорость, 550 A, AC 1000 V, size 3, 74 x 92 x 76 мм, aR, IEC, UL, одинарный индикатор

Каталог № 170M8605

Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                   |
|------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                    |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                    |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 550                                                               |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 1000 V                                                         |
| Типоразмер                                           |   |    | size 3                                                            |
| Типоразмер                                           |   |    | 74 x 92 x 76 мм                                                   |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                               |
| Описание                                             |   |    | индикатор типа К для микровыключателя                             |
| Отключающая способность                              |   | кА | 150                                                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                            |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL                                                         |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4                                                       |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_Flush_End_Contact_50_1400A.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_Flush_End_Contact_50_1400A.pdf</a>                     |
| Спецификация продукта (web) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed/square_body/square_body_flushendcontact501400a.html">http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed/square_body/square_body_flushendcontact501400a.html</a> |