

Кабельный ввод - HC-B-GM0-M40-ET-AL - 1414647

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический кабельный ввод EVO с байонетным зажимом; размер M40, с заглушками



COMPLIES WITH

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 030999
GTIN	4055626030999
Вес/шт. (без упаковки)	132,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Класс защиты (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

Общие сведения

Материал	Из алюминия, литье под давлением, антикоррозийное покрытие
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл., коррозионностойкий
Материал резьбового соединения	Алюминий
Материал, прижимная винтовая деталь	Латунь
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона уплотнения	M40
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим В металлический

Кабельный ввод - HC-B-GM0-M40-ET-AL - 1414647

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------