



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип изделия или компонента	Блок розеток
Тип блока розеток	Главный
Конфигурация	Пустой

Дополнительные характеристики

Цвет	Естественный
Количество модулей	5 модулей
Материал	Алюминий анодированный
Количество на один комплект	1 шт.
Длина	285 мм
Высота	60 мм
Ширина	60 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-5...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---