

Корпус - HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - 1419233

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус D7, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 27,9 мм, кабельный ввод: без, патрубков: да, 1x Pg11, Стандартн., открытое дно



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 159850
GTIN	4055626159850
Вес/шт. (без упаковки)	36,220 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	27,9 мм
Ширина	38 мм
Длина	24,2 мм
Длина, монтажный вырез	21 мм
Ширина Монтажный вырез	21 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
Размер	D7
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый алюминий

Корпус - HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL - 1419233

Технические данные

Общие сведения

Тип фиксатора	Крепление производится одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg11
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	без покрытия
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал крепления	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	--	---------------------------------------------------------------------------	------------

EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--	--------------------------