



Изолированный щит с предохранителями+ дверь, 4х3хЕ33 , ВхШхД = 250х375х225 мм

Тип **RS33/I43E/T**
Каталог № **036886**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Скомплектрованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины РЕ/Н Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемикающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
Исполнение двери			прозрачный
ширина		мм	375
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	А	63
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	690
Предохранитель макс.		А	35, DIII/E33
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество полюсов	до 3-полюсн.
Клеммы РЕ и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 4 x (4 - 25)
указания		D	
C	2 x M50/20 6 x M25/16 8 x M20		1 x M50/32 6 x M25/16
указания ---Шины РЕ/Н Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя →№ 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и заворачивающиеся крышки →#288934 →#288909 →#100651			

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf