

Розетка - EO-N/PT/LED - 0804148


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Розетка, Схема расположения контактов тип N, Пружинные зажимы Push-in, для Бразилии / Южной Африки и других стран, с индикатором, серый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 А, -20 °С, 60 °С, NBR 14136



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 227092
GTIN	4055626227092
Вес/шт. (без упаковки)	73,200 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	45 мм
Высота	75 мм
Глубина	57,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °С ... 60 °С
---	------------------

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В AC (50 Гц ... 60 Гц)
Номинальный ток I_N	10 А
Индикатор состояния	да
Материал, контакт	CuZn37
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Стандарты / нормативные документы	NBR 14136
Код страны	Бразилия

Розетка - EO-N/PT/LED - 0804148

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Тип подключения	Пружинные зажимы Push-in

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	NBR 14136
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»