



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | ARGUS                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Датчик движения                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип нагрузки                       | Лампа накаливания : 2000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Галогенная лампа : 1200 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Люминесцентная трубка : 1200 ВА - 230 V AC 50/60Hz переменный ток<br>Емкостной : : 10 А, 35 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток |
| Оттенок цвета                      | Белоснежный                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Код цвета                          | RAL 9010                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Тип упаковки                       | Картон                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В                                                   |
| Частота сети                        | 50 Гц                                                   |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 В                                                   |
| Выходной ток                        | 16 А                                                    |
| Типы реализуемых защит              | Защита зоны возникновения тока утечки                   |
| Тип настройки                       | Регулируемая светочувствительность<br>Настройка времени |
| Тип дисплея                         | Светодиод                                               |
| Задержка                            | 1 с...8 мин                                             |
| Регулировка интенсивности света     | 3...1000 лк                                             |
| Угол обнаружения по горизонтали     | 0...220 °                                               |
| Серия обнаружения                   | Фронтальный 12 м<br>Боковой 12 м                        |
| Материал                            | PC (polycarbonate) with brilliant surface               |
| Тип монтажа                         | Открытый<br>Потолок                                     |
| Монтажная высота                    | 2.5 м                                                   |

## Условия эксплуатации

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP55                    |
| Рабочая температура окружающей среды | -20...25 °C             |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Не содержащий галогенов |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0830 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>    |
| Регламент REACH                                                          | Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details<br> <a href="#">Go to CaP for more details</a> |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|