

Крышка корпуса - BC 71,6 DKL S TRANS - 2896128

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)




Установочные корпуса, Прозрачная откидная крышка, ширина: 71,6 мм, цвет: светло-серый (7035)

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство BC
- ✓ Соответствие стандарту DIN EN 43880
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку или на стену
- ✓ Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	
GTIN	4046356096539
Вес/шт. (без упаковки)	16,630 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Условное обозначение	Крышка корпуса
Тип	BC 71,6 DKL S TRANS
Арт. №	2896128
Тип корпуса	Установочные корпуса
Исполнение	Прозрачная откидная крышка

Размеры

Крышка корпуса - BC 71,6 DKL S TRANS - 2896128

Технические данные

Размеры

Ширина [w]	71,6 мм
Высота [h]	45 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Полиамид

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	10
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

Крышка корпуса - BC 71,6 DKL S TRANS - 2896128

Сертификаты

EAC



B.01742