

Технические характеристики продукта

Характеристики

VZ1L007UM50

Дроссель сетевой 7А 5мГн



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Линейный дроссель
Совместимость продукта	ATV312H055M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV312H075M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV31C055M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV31C075M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV32H055M2 - линейный дроссель - 1 на привод ATV32H075M2 - линейный дроссель - 1 на привод LXM05D10F1 - линейный дроссель - 1 на привод LXM05D10M2 - линейный дроссель - 1 на привод LXM32.U45M2 - линейный дроссель - 1 на привод Variable speed drive ATV320 motor : 0.55 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive Variable speed drive ATV320 motor : 0.75 kW 200...240 V - single phase - line choke - 1 per drive
Число фаз сети	Однофазный
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Lexium 05 Altivar 32 Lexium 32 Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320
Область применения	Сокращение гармоник тока
Значение индуктивности	5 мГн
[In] номинальный ток	7 А
Тепловые потери	20 Вт

Дополнительные характеристики

Частота сети питания	50...60 Hz
Падение напряжения при номинальной нагрузке	5 %
Масса продукта	0.88 кг
Ширина	60 мм
Высота	100 мм
Глубина	95 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50178 МЭК 60076 (с HD398) VDE 0160 уровень 1
Степень защиты IP	IP00 (дроссель) IP20 (зажимы)

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---