



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Электрические и механические соединения
Краткое название устройства	КТА
Совместимость серий продукта	Canalis - КТ
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Область применения	Соединительный блок
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	800 А с алюминий
Полярность	3L + N + PER
Длина	360 мм

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Заземляющий проводник	Усиленный контур
Исполнение	Усиленное исполнение
Количество цепей	1
Монтажная опора	Самонарезающий винт
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Тип предложения	Запасной элемент
Ширина	141 мм
Высота	74 мм
Цвет	RAL 9001 : белый

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Степень защиты ИК	IK08 в соответствии с IEC 62262
-------------------	---------------------------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
