


Технические характеристики продукта

Характеристики

04736

Prisma Plus - Серия P - Комплект для подсоединения «шинопровод/аппарат», 4п, 3200А



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейс и подключение Canalis
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для интерфейса

Дополнительные характеристики

Соединение ячейка-устройство	КТ с Canalis
Описание полюсов	4P
Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm
Глубина ячейки	600 + 400 mm : сзади 600 mm : спереди
Смонтированное устройство	Masterpact : выкатной NW32 - управление тумблер вертикальная ориентация установка Masterpact : стационарный NW32 - управление тумблер вертикальная ориентация установка
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	3200 A
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	350 mm
Ширина	575 mm
Глубина	450 mm
Масса продукта	70 кг
Цвет	Stainless steel

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно

 Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки