

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV480755

Вспомогатокперекл.контакт НО+НЗ для ISFT100N



Основные характеристики

Серия продукта	ISFT100N ISFT160
Диапазон	Fupact
Тип устройства или его аксессуаров	Вспомогательный контакт
Область применения	Связь
Совместимость серий продукта	Fupact - Fupact ISFT разъединитель с предохранителем
Состав сигнальных контактов	1 выводное реле с НЗ/НО контактами

Дополнительные характеристики

Тип сигнальных контактов	Стандартный
Исполнение выключателя	Монтируемый сверху
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	2 A
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 110 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 220/240 V AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 24 В AC-12 : 6 A переменный ток 50/60 Гц 48 V DC-12 : 0.5 A постоянный ток 110 В DC-12 : 1 A постоянный ток 48 V DC-12 : 0.25 A постоянный ток 220/240 V DC-12 : 3 A постоянный ток 24 В
Мин. нагрузка	100 mA в 24 В

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0627 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев
--------	--