

Усадочный кембрик - WMS-2 HF DS 6,4 (50X10)RL YE - 1049792

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, желтый, без маркировки, степень сжатия 2:1, маркировка при помощи THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, перфорированный, вид монтажа: надевание

Преимущества для Вас

- ✓ Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
- ✓ Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
- ✓ Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
- ✓ Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
- ✓ Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
- ✓ При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 6 6 2 1 9 0
GTIN	4055626662190
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	50 мм
Ширина (a)	10 мм
Диаметр кабеля	3,2 мм ... 6,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 105 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	желтый
Исполнение	Усадочный кембрик

Усадочный кембрик - WMS-2 HF DS 6,4 (50X10)RL YE - 1049792

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Надпись	без надписи
Тип монтажа, маркировка	надевание