

Уплотнение - EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - 1621668

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Уплотнение для отводного штуцера, расположенного под инфраструктурной розеткой при отсутствии сливного шланга, Тип 2, МЭК 62196-2

Описание изделия

Уплотнение для отводного штуцера, расположенного под инфраструктурной розеткой при отсутствии сливного шланга

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 953481
GTIN	4046356953481
Вес/шт. (без упаковки)	1,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Описание изделия

Тип изделия	Уплотнение для отводного штуцера, расположенного под инфраструктурной розеткой при отсутствии сливного шланга
Стандарты / нормативные документы	МЭК 62196-2
Стандарт зарядки	Тип 2
Режим заряда	Режим 3, случай В
Отдельно упакованное количество	10 Шт.

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Макс. высота над уровнем моря	5000 м (выше уровня моря)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 10 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»