



Предохранитель, высокая скорость, 8 А, перем. ток 600 В, 10 x 38 мм,
aR, UL

Каталог №

FWC-8A10F

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	8
Номинальное напряжение			AC 600 V
Типоразмер			10 x 38 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			патрон предохранителя CHM1DU

Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			10x38 mm
Rated voltage			AC 600 V
Nominal current		A	8
With striker			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/637cbd05-f348-4682-8a96-e7024fa4cb3b.pdf
-----------------------------	---