

Монтажные рамы - VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1C-SPSB5 - 1405167

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама MSTB, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, со встроенной контактной вставкой для подсоединения проводника, пружинные зажимы, 400 В, для круглых монтажных вырезов, с уплотнением



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 332798
GTIN	4046356332798
Вес/шт. (без упаковки)	117,320 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие характеристики

Полюсов	5
Степень загрязнения	2
Альтернативное краткое описание изделия	Монтажная рамка с защелками push-pull
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Расчетное напряжение (III/3)	400 В
Сечение проводников	0,75 мм² ... 2,5 мм²
Сечение AWG	18 ... 13
Тип подключения	Пружинные зажимы
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, держатель контакта	РА
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Монтажные рамы - VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1C-SPSB5 - 1405167

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Номинальное напряжение UN		400 В	
Номинальный ток IN		16 А	
мм²/AWG/kcmil		14	

EAC		B.01742
-----	---	---------