




Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Мини-канал
Тип изделия или компонента	Тройник
Совместимость продуктов	Мини-канал
Совместимость серий продукта	OptiLine

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Цвет	Металлический алюминиевый
Размер шинопровода	12 x 20 мм
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Тип покрытия	Окрашенный
Характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов
Материал	PC/ABS
Инструкция по утилизации	Комплект из 10 шт.
Рабочая температура	-15...60 °C
Длина	58 мм
Высота	12 мм
Ширина	40 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2006
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK06

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---