

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO YE - 2706344

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: желтый, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 616199
GTIN	4017918616199
Вес/шт. (без упаковки)	15,180 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	желтый (1018)

Размеры

Высота	38,5 мм
Ширина	45 мм

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO YE - 2706344

Технические данные

Размеры

Глубина	99 мм
---------	-------

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U _N	300 В
Номинальный ток I _N	10 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	32

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
Номинальное напряжение UN	300 В		
Номинальный ток IN	10 А		
мм²/AWG/kcmil	30-12		

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO YE - 2706344

Сертификаты

cULus Recognized

