



### Основные характеристики

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Unica                                                 |
| Область применения                 | Монтаж                                                |
| Тип устройства или его аксессуаров | Монтажная коробка для механизма                       |
| Наименование                       | Unica Basic<br>Unica Colors                           |
| Количество модулей                 | 4 модуля                                              |
| Количество постов                  | 2-постовая                                            |
| Монтаж                             | 4 шпильками                                           |
| Дополнительная информация          | Огнестойкость 650 °C-30 с<br>Самозатухающие материалы |
| Цвет окраски коробки               | Слоновая кость                                        |

### Дополнительные характеристики

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Вид монтажа           | Открытый                     |
| Ввод кабеля           | 6 удаляемых заглушек         |
| Совместимость изделий | Для универсальной монт. рамы |
| Материал              | ASA + PC для коробка         |
| Глубина               | 35 мм                        |
| Ширина                | 156 мм                       |
| Высота                | 80 мм                        |
| Масса продукта        | 0.0865 кг                    |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Стандарты                       | Соответствующий RoHS<br>UNE 60670-1 |
| Степень защиты IK               | IK01                                |
| Степень защиты IP               | IP20                                |
| Характеристики окружающей среды | Ацетон                              |

Спирт  
Аммиак  
Белизна  
Жидкое мыло  
Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|