

## Фронтальный адаптер - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Литой фронтальный адаптер с приплюснутым круглым кабелем без галогенов и залитой с двух сторон 40-контактной планкой для подсоединения контроллеров Yokogawa. Длина кабеля: 15,0 м

### Преимущества для Вас

- ✓ Монолитные разъемы
- ✓ Возможность резьбового соединения
- ✓ Совместимые с KS/AKB соединители со стороны модуля
- ✓ Боковой вывод кабеля из модуля ввода-вывода

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 868280 |
| GTIN                   | 4046356868280                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 2 348,000 GRM                                                                                           |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Общие сведения

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 В DC                    |
| Макс. допустимый ток                | 500 mA (на цепь при 70 °C) |

#### Параметры подключения 1

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование, подключение    | Сторона управления                          |
| Тип подключения              | Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода |
| Количество точек подключения | 1                                           |

# Фронтальный адаптер - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647

## Технические данные

### Параметры подключения 1

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Полюсов        | 40                          |
| Момент затяжки | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |

### Параметры подключения 2

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень полевых устройств   |
| Тип подключения              | Yokogawa, совместимы с KS   |
| Количество точек подключения | 1                           |
| Полюсов                      | 40                          |
| Момент затяжки               | 0,5 Нм (Резьбовые элементы) |

### Кабель

|                                                    |                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Конструкция кабеля: Количество гибких проводников: | 7                                                              |
| Отдельная жила, материал                           | Медь, оцинкованная                                             |
| Отдельная жила, сечение                            | 0,14 мм <sup>2</sup>                                           |
| Наружный диаметр                                   | 9,8 мм                                                         |
| Экранировка                                        | Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 % |
| Длина кабеля                                       | 15 м                                                           |
| Внешняя оболочка, цвет                             | серый RAL 7035                                                 |
| Экранировка                                        | есть                                                           |
| Кабель, не содержащий галоген                      | да                                                             |
| Проводники - сопротивление изоляции                | ≥ 20 МОм/км                                                    |
| Проводники - сопротивление                         | ≤ 145 Ом/км                                                    |

### Поддерживаемые устройства управления

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Управление                      | YOKOGAWA CS3000 CentumVP |
| - подходящие платы ввода-вывода | AAI543                   |
|                                 | AAI141                   |
|                                 | AAI143                   |
|                                 | AAI835                   |
|                                 | AAI841                   |
|                                 | AAI135                   |
|                                 | AAR181                   |
|                                 | AAT141                   |
|                                 | AAV141                   |
|                                 | AAV142                   |
|                                 | AAB841                   |
|                                 | AAV542                   |
| Управление                      | YOKOGAWA STARDOM         |
| - подходящие платы ввода-вывода | NFAI543                  |
|                                 | NFAI141                  |
|                                 | NFAI143                  |
|                                 | NFAI835                  |

# Фронтальный адаптер - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647

## Технические данные

### Поддерживаемые устройства управления

|  |         |
|--|---------|
|  | NFAI841 |
|  | NFAI135 |
|  | NFAV141 |
|  | NFAV142 |
|  | NFAB841 |
|  | NFAV542 |

### Стандарты и предписания

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Негорючесть                       | МЭК 60332-3-22                     |
|                                   | МЭК 60332-1-2                      |
|                                   | VDE 0842, часть 332-1-2            |
| Маслостойкость                    | против брызг                       |
| Бензостойкость                    | против брызг                       |
| Наименование                      | Материал, не содержащий галогены   |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60754-1                        |
| Наименование                      | Без образования коррозионных газов |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60267-2                        |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Listed                 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN | 125 В                                                                               |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальный ток IN        | 0,5 А                                                                               |                                                                                                                                                       |               |

## Фронтальный адаптер - FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - 2904647

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Listed                |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 0,5 А                                                                                                                                                 |               |

|     |                                                                                   |                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B00767 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Listed |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|