



# Klemmsan®

## 326620 YBK 2,5 CLD

2,5 мм<sup>2</sup>, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый

|                              |                                      |                     |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Общая информация про продукт | Изоляционный материал                | PA                  |
|                              | Класс воспламеняемости асс. до UL 94 | V2                  |
|                              | Упаковка блока                       |                     |
|                              | Масса (г)                            | —                   |
| Размеры                      | Ширина                               | 5 mm                |
|                              | Длина                                | 81.40 mm            |
|                              | Высота(MR 32)                        | — mm                |
|                              | Высота (MR 35x7.5)                   | 35.50 mm            |
| TSE / CE Технические данные  | Номинальное напряжение               | 110V DC V ~         |
|                              | Номинальный ток                      | 24 A                |
|                              | Сечение                              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                              | Норма                                | EN60947-7-1         |
| VDE Технические данные       | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | — A                 |
|                              | Сечение                              | 2.5 mm <sup>2</sup> |
|                              | Норма VDE                            | —                   |
| UL / CSA Технические данные  | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | 20 A                |
|                              | Сечение                              | 22-12               |
| ATEX Технические данные      | Номинальное напряжение               | — V ~               |
|                              | Номинальный ток                      | — A                 |
|                              | Сечение                              | 2.5                 |
| Подключаемые провода         | Минимальное одножильное сечение      | 0.5 mm <sup>2</sup> |

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Максимальное одножильное сечение  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Минимальное многожильное сечение  | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Максимальное многожильное сечение | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| AWG Сечение                       | 22-12               |
| Тип соединения                    | spring/yaylı        |
| Длина зачистки изоляции           | 10 mm               |
| Момент затяжки                    | — Nm                |



Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - UL Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

| Order Info                                                                         |        | напряжение |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 326310 | 24 VAC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Бежевый  |
|  | 326319 | 24 VAC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение,Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 24V AC, Материал изоляции PA, Серый     |
|  | 326320 | 24 VDC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Бежевый  |
|  | 326329 | 24 VDC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 24V DC, Материал изоляции PA, Серый    |
|  | 326410 | 48 VAC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Бежевый  |
|  | 326419 | 48 VAC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 48V AC, Материал изоляции PA, Серый    |
|  | 326420 | 48 VDC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Бежевый  |
|  | 326429 | 48 VDC     | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 48V DC, Материал изоляции PA, Серый    |
|  | 326610 | 110 VAC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Бежевый |
|  | 326619 | 110 VAC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 110V AC, Материал изоляции PA, Серый   |

| Order Info | напряжение |                                                                                                             |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 326620     | 110 VDC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Бежевый |
| 326629     | 110 VDC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 110V DC, Материал изоляции PA, Серый   |
| 326710     | 220 VAC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Бежевый |
| 326719     | 220 VAC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 220V AC, Материал изоляции PA, Серый   |
| 326720     | 220 VDC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Бежевый |
| 326729     | 220 VDC    | 2,5 мм2, Пружинное соединение, Клемма 2 вход 2 выхода со светодиодом 220V DC, Материал изоляции PA, Серый   |