



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	VZ
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительный нейтральный блок
Уровень производительности	Высокая эффективность
Описание полюсов	1N
Тип контактов	1 Н.О.
Работа контактов	Опережающее действие, позднее прерывание
Совместимость изделий	V3 V4
Совместимость серий продукта	TeSys VARIO switch disconnecter
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Слева Справа
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	80 А
Механическая износостойкость	30000 циклы
Электрическая износостойкость	30000 циклы DC-1...5 30000 циклы AC-21
Присоединения	Винтовой зажим кабель 16 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником Винтовой зажим кабель 25 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель
Момент затяжки	4 Н·м - винтовой зажим
Высота	83 мм
Ширина	20 мм
Глубина	46 мм
Масса продукта	0,1 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация продукта	CSA GL UL
Защитное исполнение	TC
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Механическая стойкость	Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27 Вибрации 10...150 Гц 1 gn IEC 60068-2-6
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Огнестойкость	960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---