



Микровыключатель, LV, 5 А, перем. ток 250 В, NH..., IEC

Каталог № **BVL50**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Микровыключатель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	5
Номинальное напряжение			AC 250 V
Типоразмер			NH...
Описание			подходит для зажимных язычков предохранителя
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для плавких вставок NH подходит для плавких вставок NH: 400 В gL/gG, 500V gL/gG и aM, 690 В gL/gG и aM
Стандарт/сертификат			IEC

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Accessories for Low Voltage HRC fuse bases (EC001660)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical installation, device (accessories) / Low Voltage HRC fuse base (accessories) (ecI@ss8.1-27-14-92-17 [ACN526008])			
Construction size			-
Type of accessory			-

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (PDF)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/22f85a80-b905-401b-b5b0-d3a971da0f10.pdf
-----------------------------	---