

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)


Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-BASIC печатной платы шириной 122 мм



Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
- Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
- В наличии индивидуальной длины
- В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 055626 005492
GTIN	4055626005492
Вес/шт. (без упаковки)	19,700 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	светло-серый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
---	--

Размеры

Длина	15,5 мм
Высота	40 мм

Боковой элемент - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Технические данные

Размеры

Ширина	142,3 мм
--------	----------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------
