

Кабель - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 2321868

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный экранированный круглый кабель; управление: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-полюсн.); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-полюсн.); длина кабеля: 80 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 367905
GTIN	4046356367905
Вес/шт. (без упаковки)	5 000,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	500 мА (температура окружающей среды до 55 °C)
Длина кабеля	80 м
Наружный диаметр кабеля	11 мм
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Отдельная жила, кол-во	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Экранировка	есть
Проводники - сопротивление изоляции	около 153 МОм/км
Проводники - полное сопротивление	около 120 Ω
Проводники - сопротивление	около 155 Ом/км
Проводники - емкость	около 130 пФ/м
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7035

Кабель - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 2321868

Технические данные

Стандарты и предписания

Негорючесть	МЭК 60332-3-22
Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK коммутационная плата
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Крепление на карте ввода-вывода
Тип подключения	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,5 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	ADV161
	ADV561
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFDV161
	NFDV561

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Кабель - FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 2321868

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		0,5 А	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		0,5 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767	
-----	---	-------------------------	--

cULus Listed			
--------------	---	--	--