

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SC:P-GOF-MM - 1411296

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель SC, с короткой защитой от излома (отвод), многомодовый 50/125 мкм, беж

Описание изделия

Штекерный соединитель SC для отводов, кабель с плотным и свободным буфером, диаметр: 0,6 мм ... 0,9 мм, многомодовый 50/125 мкм
Штекерный соединитель многоразового использования превосходно подходит для простой и быстрой сборки в полевых условиях, поскольку не требуется склеивание и полировка.

Преимущества для Вас

- ✓ пригодны для простой и быстрой подготовки в полевых условиях и ремонта
- ✓ без склеивания и полировки
- ✓ многоразовые штекерные соединители
- ✓ реальная альтернатива сращиванию
- ✓ оптимальные показатели гистерезисных потерь при простоте монтажа
- ✓ Долговечность благодаря новому гелю для компенсации потерь отражения в оптоволокне
- ✓ Переход волокна под углом 8° обеспечивает оптимальное ослабление отражения (RL)
- ✓ выполняет требования МЭК 61754-4 (SC) и FprEN 50377-17-1 (собираемые в поле штекерные соединители)
- ✓ технология Cleave
- ✓ многоразовые штекерные соединители

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 924825
GTIN	4046356924825
Вес/шт. (без упаковки)	5,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Стандарты и предписания

Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - FOC-C-SC:P-GOF-MM - 1411296

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------