

Матрица - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Матрица, для инструмента Crimpfox-M, для изолированных кабельных наконечников 0,1 - 0,4 мм² и 4 - 6 мм² (светло-зеленый, желтый цвет), упаковываются в устанавливаемые в ряд коробки

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 452526
GTIN	4046356452526
Вес/шт. (без упаковки)	80,400 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	114 мм
Ширина (a)	75 мм
Высота (c)	25,5 мм

Общие сведения

Цвет	черный
Вид обжима	Овальная форма обжима
Тип контактов	Изолированные кабельные наконечники
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,1 мм ²
Сечение, макс.	0,4 мм ²
AWG мин.	26
AWG макс.	22
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, мин.	4 мм ²
Сечение, макс.	6 мм ²
AWG мин.	12
AWG макс.	10
Масса	66 г
Сечение, мин.	0,1 мм ²

Матрица - CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - 1212073

Технические данные

Общие сведения

Сечение, макс.	6 мм ²
----------------	-------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------